



Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITILE	Quantità
1	210517	SEEGER TIPO J 472 Ø 15	SEEGER TYPE J 472 Ø 15	1
2	1421209	FILTRO CUPOLINA INOX 50 MESH	FILTER INOX 50 MESH	1
3	0142511	RACCORDO DI BLOCCAGGIO 1/2"G INOX PER UREA	STAINLESS STEEL ADAPTER 1/2"G	1
4	0142512	RACCORDO 1/2" INOX PER UREA	STAINLESS STEEL ADAPTER 1/2"G	1
5	210606	OR2056 Ø 14x1.78 VITON ANTIGELO	OR 103 Ø 4.48x1.78 NBR 70	1
6	991109	OR 2068 Ø 17.17x1.78 VITON70	OR 2068 Ø 17.17x1.78 VITON70	1
7	210616-V	OR 114 Ø 11.11x1.78 VITON70	OR 114 Ø 11.11x1.78 VITON70	1
8	0142513	PERNO CENTRALE INOX	PIN	1

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato L.P.		
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari			Visto F.R.		
		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Approvato F.R.	
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 95.40 g	
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								Data 14/12/2017	
 FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Titolo GIUNTO GIREVOLE INOX PISTOLA UREA 1/2"G					Codice Disegno 1107			Indice di revisione 1			Scala 2:1		
		GRUPPO ACCESSORI PER PISTOLE OLIO					Durezza			Resistenza			Foglio n° di 3 di 3		
		Materiale AISI 303					Trattamento superficiale								
		Trattamento termico													

FLEXBIMEC
Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge