



Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITLE	Quantità
1	1421213	DADO	NUT	1
2	1421211	RACCORDO	ADAPTER	1
3	1421212	RONDELLA RAME Ø 14x18x1.5	COPPER WASHER Ø 14x18x1.5	1
4	1421210	CORPO GIUNTO GIREVOLE	BODY SWIVEL	1
5	065508	OR 120 Ø 15.54x2.62 NBR 70	OR 120 Ø 15.54x2.62 NBR 70	1
6	1421203	OR 2050 Ø 12.42x1.78 VITON70	OR 114 Ø 11.11x1.78 VITON70	1

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato L.P.	
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari				Visto F.R.
ISO 2768-f	fine	da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Approvato F.R.
ISO 2768-m	media	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 116.79 g
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8							Data 21/11/2017	
		Titolo RACCORDO GIREVOLE M-M 1/2" BSP							Codice Disegno 2106					Scala 2:1
		GRUPPO ACCESSORI PER PISTOLE OLIO			Durezza	Resistenza		Indice di revisione 1		Foglio n° di 3 di 3				
		Materiale			Trattamento termico		Trattamento superficiale							



FLEXBIMEC
Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge