



Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITLE	Quantità
1	1421213	DADO	NUT	1
2	1421211	RACCORDO	ADAPTER	1
3	065508	OR 120 Ø 15.54x2.62 NBR 70	OR 120 Ø 15.54x2.62 NBR 70	1
4	1421212	RONDELLA RAME Ø 14x18x1.5	COPPER WASHER Ø 14x18x1.5	1
5	1421203	OR 2050 Ø 12.42x1.78 VITON70	OR 114 Ø 11.11x1.78 VITON70	1
6	035001	OR Ø 15.08x2.62 NBR 70	OR Ø 15.08x2.62 NBR 70	1
7	1421206	FILTRO INOX Ø 18	STAINLESS STEEL FILTER Ø 18	1
8	1421210F	CORPO	SWIVEL BODY	1

Tolleranza generale: **fine**
Smussi e raccordi non quotati: 0.3
n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6

Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali

Classe di tolleranza	Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari				
	da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8							

Disegnato
L.P.

Visto
F.R.

Approvato
F.R.

Peso
111.00 g

Data
21/11/2017

Scala
2:1



Titolo **RACCORDO GIREVOLE F 1/2" BSP**

GRUPPO **ACCESSORI PER PISTOLE OLIO**

Materiale

Trattamento termico

Durezza

Trattamento superficiale

Codice Disegno
2106F

Resistenza

Indice di revisione
1

Foglio n° di
3 di 3



FLEXBIMEC
Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge