



Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITLE	Quantità
1	211438	PERNO	PIN	1
2	211441	OR ANTIGOCCIA Ø2.84x2.62 NBR 70	OR NON-DRIP Ø2.84x2.62 NBR 70	1
3	211437	CORPO ANTIGOCCIA	NON-DRIP BODY	1
4	211434	REGGI MOLLA	STAR	2
5	211440	MOLLA PER ANTIGOCCIA	SPRING	1
6	211436	DADO AUTOBLOCCANTE M3 UNI7474 ZNB	SELF LOCKING NUT M3 UNI7474 ZNB	1

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato L.P.		
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari			Visto F.R.		
ISO 2768-f	fine	da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Approvato F.R.	
ISO 2768-m	media	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 20.78 g	
 FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Titolo ANTIGOCCIA AUTOMATICO PER TUBETTO Ø12						Codice Disegno 2114			Data 17/11/2017				
		GRUPPO ACCESSORI PER PISTOLE OLIO			Durezza			Resistenza			Indice di revisione 1			Scala 2:1	
		Materiale			Trattamento termico			Trattamento superficiale			Foglio n° di 3 di 3				

FLEXBIMEC
Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge