


Num. articolo	CODICE	TITOLO	Quantità
1	210514-A	TUBETTO $\varnothing 16 \times 1,5 \times 193$	1
2	2117	ANTIGOCCIA AUTOMATICO PER TUBETTO $\varnothing 16$	1

3.2/

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali										Disegnato M.R.		
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi				Dimensioni angolari			Visto F.R.
		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Approvato F.R.
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 174.60 g
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								Data 18/04/2018
 FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Titolo TUBETTO $\varnothing 16$ mm CON ANTIGOCCIA AUTOMATICO				Codice Disegno 2115				Data		Scala		
		GRUPPO ACCESSORI PER PISTOLE OLIO			Durezza		Resistenza		Indice di revisione		Foglio n° di		3 di 3	
		Materiale			Trattamento superficiale									
		Trattamento termico												

FLEXBIMEC
Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge