



Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITLE	Quantità
1	1423809	ANTIGOCCIA STROZZATORE PER TUBETTO Ø12	NON-DRIP FOR 12mm Ø EXTENSION	1
2	065511	OR 103 Ø 4.48x1.78 NBR 70	OR 103 Ø 4.48x1.78 NBR 70	1
3	1423811	TENUTA STELO PISTONE UP 3x8x4 ROSSO	POLYURETHANE SEAL RING 3x8x4 RED	1
4	1423806	GHIERA 15x38 PER ANTIGOCCIA	NON-DRIP SEAL 15x38	1
5	1423808	GRANO M3x3 CL45H D914	SCREW M3x3 CL45H D914	1

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato L.P.			
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari				Visto F.R.		
		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Approvato F.R.		
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 59.17 g		
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								Data 17/11/2017		
 FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Titolo ANTIGOCCIA MANUALE CON REGOLAZIONE A VITE F 12x1 - Ø12 GRUPPO ACCESSORI PER PISTOLE OLIO					Durezza Resistenza		Codice Disegno 2116		Indice di revisione 1		Foglio n° di 3 di 3		Scala 2:1	
		Trattamento termico					Trattamento superficiale									

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge