



Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITLE	Quantità
1	1423807	ANTIGOCCIA	NON-DRIP	1
2	065511	OR 103 \varnothing 4.48x1.78 NBR 70	OR 103 \varnothing 4.48x1.78 NBR 70	1
3	1423808	GRANO M3x3 CL45H D914	SCREW M3x3 CL45H D914	1
4	1423806	GHIERA 15x38 PER ANTIGOCCIA	NON-DRIP SEAL 15x38	1
5	1423811	TENUTA STELO PISTONE UP 3x8x4 ROSSO	POLYURETHANE SEAL RING 3x8x4 RED	1

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato L.P.		
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari				Visto F.R.	
ISO 2768-f	fine	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.2	± 0.5	± 1	$\pm 1^\circ$	$\pm 0^\circ 30'$	$\pm 0^\circ 20'$	$\pm 0^\circ 10'$	Approvato F.R.	
ISO 2768-m	media	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8								Peso 83.61 g	
 FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Titolo ANTIGOCCIA MANUALE CON REGOLAZIONE A VITE ATTACCO 1/2" GRUPPO ACCESSORI PER PISTOLE OLIO						Durezza Resistenza		Codice Disegno 2119		Indice di revisione 1		Data 17/11/2017	
		Trattamento termico					Trattamento superficiale			Foglio n° di 3 di 3		Scala 2:1			

FLEXBIMEC
Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge