



3.2/

Num. articolo	CODICE	TITOLO	Quantità
1	14203	TUBO R1 + TUBO Ø 12 + UNCINO	1
2	2116	ANTIGOCCIA MANUALE CON REGOLAZIONE A VITE F 12x1 - Ø 12	1
3	2107	RACCORDO PER TUBETTO Ø 12 - ATTACCO 1/2" BSP	1
4	1420301	DADO M12x1	1

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato M.R.		
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari					Visto F.R.
		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Approvato F.R.	
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 175.33 g	
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								Data 19/04/2018	
 FLEXBIMEC Albinea (RE) - ITALIA		Titolo TUBO FLESSIBILE RACC. 1/2" CON TERMINALE RIGIDO + ANTIGOCCIA STROZZATORE					Codice Disegno 2133					Scala 1:2			
		GRUPPO ACCESSORI PER PISTOLE OLIO					Durezza		Resistenza		Indice di revisione 0		Foglio n° di 3 di 3		
		Materiale					Trattamento superficiale								
		Trattamento termico													
FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge															