



Num. articolo	CODICE	TITOLO	INGLESE	Quantità
1	065829	RACCORDO ATTACCO	ADAPTOR	1
<b>2</b>	<b>KIT 5</b>	<b>ASSEMBLAGGIO ESTERNO 80052202</b>		<b>1</b>
2.1	052205	SEEGER TIPO J DIN 472 Ø28	SEEGER TYPE J DIN 472 Ø28	1
2.2	052204	RONDELLA TRANCIATA	FILTER WASHER	1
2.3	052203A	MOLLA RACCORDO (VALVOLA)	SPRING	1
2.4	052211	OR 3125 Ø31.42x2.62 NBR 70	OR 3125 Ø31.42x2.62 NBR 70	1
2.5	052202	VALVOLA DI CHIUSURA 3/4"G	END PIPE	1
2.6	052201	FILTRO	FOOT VALVE	1
2.7	052203	SFERA PER VALVOLA DI FONDO GRADO "A" Ø22	VALVE-BALL	1
3	052211	OR 3125 Ø31.42x2.62 NBR 70	OR 3125 Ø31.42x2.62 NBR 70	3
4	052626	PROLUNGA Ø40x2.5x900	EXTENSION Ø40x2.5x900	1
5	065420	SUPPORTO PLASTICA	PLASTIC RING	1
6	054001	DADO M8 BASSO	NUT	1
7	065422	VITE 8.8 TCEI DIN 912 8x40 ZNB	SCREW 8.8 TCEI DIN 912 8x40 GALVANISED	1
8	06TP38	CONGIUNZIONE	FITTING	1
9	065401	PROLUNGA Ø40x2.5x200	EXTENSION Ø40x2.5x200	1

Tolleranza generale: <b>fine</b> Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		<b>Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali</b>										Disegnato <b>M.R.</b>		
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari				Visto <b>F.R.</b>
		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Approvato <b>F.R.</b>
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								Peso <b>2702.74</b>
 <b>FLEXBIMEC</b> Albinea (RE) - ITALIA		Titolo TUBO PESCAGGIO Ø40 L.1100					Codice Disegno 2204-14			Data 13/02/2018				
		GRUPPO ACCESSO PER POMPE PNEUMATICHE OLIO					Durezza		Resistenza		Indice di revisione 0		Scala 1:3	
		Trattamento termico					Trattamento superficiale		Foglio n° di 2 di 2					

**FLEXBIMEC** si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge