



ESENTE DA BAVE E AMMACCATURE
 QUOTE E RUGOSITA' FANNO RIFERIMENTO AL COMPONENTE FINITO

Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITLE	Quantità
1	420012	RACCORDO DI MANDATA	OUTLET CONNECTION	1
2	420014	RONDELLA TENUTA GUARNIZIONE	WASHER	3
3	420015	PERNO SUPPORTO GUARNIZIONE	PIN	3
4	420016	RACCORDO DI CHIUSURA	PLUG	3
5	420017	CORPO GIUNTO	JOINT	2
6	420018	RACCORDO DI IMMERSIONE	INLET CONNECTION	1
7	210504	ANELLO TENUTA POLIURETANO 5.5x12x5	POLYURETHANE SEAL RING 5.5x12x5	3

Tolleranza generale: fine		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato L.P.	
Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari				Visto F.R.
Classe di tolleranza		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 368.21 g
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								

Titolo GIUNTO SNODABILE TRIPLO ATTACCHI M-F 1/4" BSP		Codice Disegno 4221		Data 21/11/2017	
Gruppo ACCESSORI PER GRASSO	Durezza	Resistenza		Indice di revisione 1	
Materiale	Trattamento superficiale		Foglio n° di 3 di 3		Scala 1:1
Trattamento termico					



FLEXBIMEC S.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge