



Num. articolo	Num. parte	TITOLO	TITLE	Quantità
1	420012	RACCORDO DI MANDATA	OUTLET CONNECTION	1
2	210504	ANELLO TENUTA POLIURETANO 5.5x12x5	POLYURETHANE SEAL RING 5.5x12x5	1
3	420014	RONDELLA TENUTA GUARNIZIONE	WASHER	1
4	420015	PERNO SUPPORTO GUARNIZIONE	PIN	1
5	420016	RACCORDO DI CHIUSURA	PLUG	1
6	420018	RACCORDO DI IMMISIONE	INLET CONNECTION	1

Tolleranza generale: fine Smussi e raccordi non quotati: 0.3 n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato L.P.	
Classe di tolleranza		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi				Dimensioni angolari			Visto F.R.
ISO 2768-f	fine	da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Approvato F.R.
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Peso 126.35 g
		Titolo GIUNTO GIREVOLE IN LINEA ATTACCHI M-F 1/4"BSP GRUPPO ACCESSORI PER GRASSO Materiale Durezza Resistenza Indice di revisione 1 Foglio n° di 3 di 3							Codice Disegno 4228 Data 21/11/2017 Scala 2:1					

FLEXBIMEC
Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge