



ESENTE DA BAVE E AMMACCATURE
 QUOTE E RUGOSITA' FANNO RIFERIMENTO AL COMPONENTE FINITO

Revisionsi			
Rev.	Descrizione	Data	Approvata
1	AGGIORNAMENTO GRAFICO	02/11/2017	L.P.

Tolleranza generale: fine		Scostamento limite per campi di dimensioni fondamentali											Disegnato		
Smussi e raccordi non quotati: 0.3		Dimensioni lineari					Smussi, raccordi			Dimensioni angolari			L.P.		
n e lunghezze < 0.5 fare rif. a dimensione da 0.5 a 6		da 0.5 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	da 0.5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre a 6	fino a 10°	oltre 10° fino a 50°	oltre 50° fino a 120°	oltre 120° fino a 360°	Visto	
Classe di tolleranza														F.R.	
ISO 2768-f	fine	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	Approvato	
ISO 2768-m	media	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8								F.R.	
							Codice Disegno			Data			Peso		
							4341			02/11/2017			21.56 g		
		Titolo					Durezza			Indice di revisione			Scala		
		CONTROGHIERA 2"								1			1:1		
		GRUPPO ACCESSORI PER POMPE PNEUMATICHE OLIO					Resistenza			Foglio n° di			2 di 2		
		Materiale PLASTICA					Trattamento superficiale								
		Trattamento termico													



FLEXBIMEC
 Albinea (RE) - ITALIA

FLEXBIMEC si riserva la proprietà di questo disegno e ne vieta la riproduzione e la divulgazione a terzi a norma di legge