

kits móveis para abastecimento de graxa, adequados para 50 kg - tambores em qualquer tipo de uso interno ou externo. Pressão máxima possível: 400 bar de pressão.

Graxa



Art.nº 4960C

Kit pneumático móvel para abastecimento de graxa para 50 kg - bateria, composto por:

- Bomba pneumática para graxa pneumática, art. nº 4060;
- Regulador de pressão, art. nº. 7200;
- 3 m - mangueira de alta pressão SAE 100 R2 AT, 1/4", art. nº. 4503;
- Pistola de controle de graxa de alta pressão, 300 mm - mangueira de saída de trança de aço ø ext. 10 mm e 4 - mandíbulas - acoplador hidráulico, art. nº 4205;
- Alta pressão Z - giratório, art. nº 4221;
- Placa seguidora, ø 390 - 325 mm, art. nº. 4317;
- Tampa do tambor de metal, ø 400 - 360 mm, art. nº. 4305;
- Carrinho com 2 rodas, art. nº 4350.

Art.nº 4960

Kit de fornecimento de graxa pneumática móvel, como o art. nº. 4960C, mas sem art. nos. 7200 e 4221.



* Veja os acessórios no pague 36 para baldes / tambores em diferentes dimensões!

Art. nº	Maior saída de pressão	Vazão	Conexões	Pressão de ar	Peso	Dimensões (LxPxH)(mm)
4960C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	16 kg	510x690x690



Art.nº 4980C

Kit pneumático móvel para abastecimento de graxa para 50 kg - bateria, composto por:

- Bomba pneumática para graxa pneumática, art. nº. 4060;
- Regulador de pressão, art. nº. 7200;
- 3 m - mangueira de alta pressão SAE 100 R2 AT, 1/4", art. nº. 4503;
- Pistola de controle de graxa de alta pressão, 300 mm - mangueira de saída de trança de aço ø ext. 10 mm e 4 acopladores hidráulicos, art. nº. 4205;
- Alta pressão Z - giratório, art. nº. 4221;
- Placa seguidora, ø 390 - 325 mm, art. nº. 4317 *;
- Tampa do tambor de metal, ø 400 - 360 mm, art. nº 4305 *;
- Carrinho com 4 rodas, art. nº. 4360.

Art.nº 4980

Kit de fornecimento de graxa pneumática móvel, como o art. nº. 4980C, mas sem os artigos nos. 7200 e 4221.

* Veja os acessórios no pague 36 para baldes / tambores em diferentes dimensões!



Art. nº	Maior saída de pressão	Vazão	Conexões	Pressão de ar	Peso	Dimensões (LxPxH)(mm)
4980C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	18 kg	600x600x1050

