

Art.º **4400**
Art.º **4400/4**



Pistola de graxa de ação de alavanca, adequada para uso com graxa em massa ou com cartuchos de graxa. Com a mangueira de aço trançada \varnothing ext. 8 mm x 300 mm de comprimento, M 10 x 1 e 4 - acopladores hidráulicos.

Adequado para graxa até uma viscosidade de NLGI 2.

Art. nº	Máxima Vazão	Maior saída de pressão	Capacidade de gaseificação	Carrinhos de graxa	L. carrinhos de graxa	Peso	Dimensão (LxPxH) (mm)
4400	1,2	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	1,70 kg	150x480x60
4400/4	cm ³ /acion	400 bar	400 g	52 mm	240 mm	1,70 kg	110x370x60




Art.º **4450**
Art.º **4450/4**



Pistola de graxa pneumática, adequada para uso com graxa em massa ou com cartuchos de graxa. Com a mangueira de aço trançada \varnothing ext. 8 mm x 300 mm de comprimento, M 10 x 1 e 4 - mandíbulas 4 acopladores hidráulicos. É um mecanismo de ação único (fonte de graxa não contínua): ao ativar o gatilho, o pistão interno se move e fornece graxa; quando o gatilho é liberado, o pistão retorna em sua posição inicial. Ao repetir este procedimento, a graxa pode ser dispensada.

Pressão do ar comprimido: 4 a 8 bar. Adequado para graxa até uma viscosidade de NLGI 2.

Art. nº	Máxima Vazão	Maior saída de pressão	Capacidade de gaseificação	Carrinhos de graxa	L. carrinhos de graxa	Peso	Dimensão (LxPxH) (mm)
4450	1,2	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	2 kg	240x550x70
4450/4	cm ³ /acion	300 bar	400 g	52 mm	240 mm	2 kg	240x470x70



Art.º **4450/C**



Pistola de graxa pneumática, adequada para uso com graxa em massa ou com cartuchos de graxa. Com acoplamento de ação rápida Rectus, 150 mm de comprimento, M 10 x 1 e 4 - mandíbulas 4 acopladores hidráulicos.

Distribuição contínua de massa lubrificante através de motor de ar comprimido.

Pressão do ar comprimido: 2 a 8 bar. Adequado para graxa até uma viscosidade de NLGI 2.

Art. nº	Máxima Vazão	Maior saída de pressão	Capacidade de gaseificação	Carrinhos de graxa	L. carrinhos de graxa	Peso	Dimensão (LxPxH) (mm)
4450/C	0,8	400 bar	400 g	52 mm	240 mm	2 kg	170x400x75



Art.º **4408**




Bomba de alavanca de compressão manual completa com mangueira flexível em borracha de comprimento de 300 mm e ponteira de 4 garras.

Para cartuchos de 400 g, padrão DIN 1284 ou graxa com preenchimento manual.

Operação de alavanca para uso de bombeio simples ou apenas com uma mão.

Possibilidade de selecionar um abastecimento de alto volume ou alta pressão.

Art. nº	Máxima Vazão	Maior saída de pressão	Capacidade de gaseificação	Carrinhos de graxa	L. carrinhos de graxa	Peso	Dimensão (LxPxH) (mm)
4408	1,1	200 bar	400 g	52 mm	240 mm	1,6 kg	165x400x66
	0,8	300 bar					



Art.º **4405** Cartucho com graxa de lítio, NLGI 2, com capacidade de 600 g. \varnothing 56 mm, L 300 mm. De acordo com DIN 51502 K 2 K-20. Unidade de embalagem: 15 pcs.



Art.º **4406** Cartucho com graxa de lítio, NLGI 2, com capacidade de 400 g. \varnothing 52 mm, L 235 mm. De acordo com DIN 1284. Unidade de embalagem: 15 pcs.