



Art.nº 4200

Art.nº 4201

Art.nº 4200

Pistola de controle de graxa de alta pressão, corpo de aço, conexão de entrada M 1/4" BSP, conexão de saída M 10 x 1. Pressão de trabalho até 800 bar.

Art.nº 4201

Pistola de controle de graxa de alta pressão art. nº 4200, mas adicionalmente equipado com uma proteção de gatilho.



Art.nº 4206

Art.nº 4205

Art.nº 4205

Pistola de controle de graxa de alta pressão com 300 mm - mangueira de saída de borracha de aço ø ext. 10 mm e 4 - mandíbulas - acoplador hidráulico. Pressão de trabalho até 800 bar.

Art.nº 4206

Pistola de controle de graxa de alta pressão art. nº 4205, mas adicionalmente equipado com uma proteção de gatilho.



Art.nº 4207

Art.nº 4208

Art.nº 4208

Pistola de controle de graxa de alta pressão com tubo de saída rígido e 4 parafusos - acoplador hidráulico. Pressão de trabalho até 800 bar.

Art.nº 4207

Pistola de controle de graxa de alta pressão art. nº 4208, mas adicionalmente equipado com uma proteção de gatilho.



Art.nº 4209

Art.nº 4204

Art.nº 4209

Pistola de controle de graxa de alta entrega para transferência de graxa, com saída rígida, ø 20 mm. Pressão de trabalho até 200 bar, pressão de ruptura 350 bar.

Art.nº 4204

Pistola de controle de graxa para transferência de graxa, com saída rígida, ø 16 mm. Pressão de trabalho até 180 bar, pressão de ruptura 320 bar.



Art.nº 4228

Art.nº 4221

Art.nº 4221

Alta pressão rotativa "Z" - giratório, conexões M-F 1/4" BSP. Para a instalação entre a mangueira e pistola de controle. Permite uma rotação completa de 360° nos 3 eixos, também sob pressão.

Art.nº 4228

Girar rotativo de alta pressão direta, conexões M-F 1/4" BSP. Para a instalação entre a mangueira e pistola de controle. Permite uma rotação completa de 360° no 1 h, também sob pressão.