

Equipos de engrase neumático con y sin depósito, aptos para su uso en interior y exterior.

Grasa



Art. 4922

Equipo neumático de engrase con depósito de 16 kg, compuesto por:


- Bomba neumática art. 4018;
- Depósito de grasa con dos ruedas y empuñadura de transporte;
- Plato seguidor;
- Manguera 1/4" R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Rótula triple art. 4221;
- Pistola de engrase art. 4205;
- Regulador de presión art. 7200.

Art. 4925

Equipo de engrase similar al art. 4922, con depósito de 9 kg.



Art.	Presión máx	Caudal	Rosca de conexión	Alim. aire	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
4922	400 bar	2400 g/min	H 1/4" BSP	2-8 bar	11 kg	240x390x930
4925	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	10 kg	240x390x890



Art. 4921

Equipo neumático de engrase para bidón de 18 – 25 kg, compuesto por:

- Bomba neumática art. 4020;
- Tapa metálica art. 4302, Ø 330-290 mm*;
- Plato seguidor art. 4314, Ø 310-260 mm*;
- Manguera 1/4" R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Rótula triple art. 4221;
- Pistola de engrase art. 4205;
- Regulador de presión art. 7200;
- Empuñadura de transporte.

*Ver página 36 para aplicaciones en bidones de distintos diámetros.



Art.	Presión máx	Caudal	Rosca de conexión	Alim. aire	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
4921	400 bar	2400 g/min	H 1/4" BSP	2-8 bar	11 kg	240x240x890

