


Art. **4400**  
Art. **4400/4**



Bomba de engrase manual a palanca, para cartuchos ó grasa a granel, equipada con tubo flexible de 300 mm. y boquilla de engrase.

Para uso con grasa hasta NLGI 2.

Art.	Caudal máx	Presión máx	Capacidad cartuchos	Ø cartuchos	Longitud cartuchos	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>4400</b>	1,2	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	1,70 kg	150x480x60
<b>4400/4</b>	cm <sup>3</sup> /golpe	400 bar	400 g	52 mm	240 mm	1,70 kg	110x370x60



Art. **4450**  
Art. **4450/4**




Bomba neumática de engrase manual, tipo pistola para cartuchos ó grasa a granel, equipada con tubo flexible de 300 mm. y boquilla de engrase. El funcionamiento de la pistola es de simple efecto, al accionar la palanca de control, el pistón avanza y empuja la grasa, soltando la palanca, el pistón vuelve a la posición inicial. Repitiendo esta operación podremos realizar el suministro de grasa.

Presión neumática: de 4 a 8 bares.

Para uso con grasa hasta NLGI 2.

Art.	Caudal máx	Presión máx	Capacidad cartuchos	Ø cartuchos	Longitud cartuchos	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>4450</b>	1,2	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	2 kg	240x550x70
<b>4450/4</b>	cm <sup>3</sup> /golpe	300 bar	400 g	52 mm	240 mm	2 kg	240x470x70



Art. **4450/C**



new


Bomba neumática de engrase manual, tipo pistola para cartuchos ó grasa a granel, equipada con enchufe rápido Rectus de 150 mm. y boquilla de engrase.

Suministro continuo de grasa gracias al motor de aire comprimido.

Presión neumática: de 2 a 8 bares.

Para uso con grasa hasta NLGI 2.

Art.	Caudal máx	Presión máx	Capacidad cartuchos	Ø cartuchos	Longitud cartuchos	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>4450/C</b>	0,8	400 bar	400 g	52 mm	240 mm	2 kg	170x400x75



Art. **4408**




new

Bomba de engrase manual a palanca, para cartuchos de 400 gr. DIN 1284 ó grasa a granel, equipada con tubo flexible de goma de 300 mm. y boquilla hidráulica de 4 grapas.

Funcionamiento tipo pistola, permite su uso con una sola mano.

Posibilidad de seleccionar un volumen alto o alta presión.

Art.	Caudal máx	Presión máx	Capacidad cartuchos	Ø cartuchos	Longitud cartuchos	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>4408</b>	1,1	200 bar	400 g	52 mm	240 mm	1,6 kg	165x400x66
	cm <sup>3</sup> /golpe	300 bar					



art. **4405** Cartucho de grasa de litio NLGI 2 de capacidad 600 g, diámetro ext. 56 mm longitud 300 mm. Viscosidad 150 cSt 40°C. Temperatura de trabajo de -20°C a +120°C. DIN 51502 K 2 K-20.



art. **4406** Cartucho de grasa de litio NLGI 2 de capacidad 400 g, diámetro ext. 52 mm longitud 235 mm. Viscosidad 150 cSt 40°C. Temperatura de trabajo de -20°C a +120°C. DIN 1284.