

La centralita de control **CONTROLLER 5.0**, nos permite la pre-selección de una cantidad definida de aceite lubricante para dispensar.

Es particularmente apropiada cuando se requiere una precisión repetitiva en la dosificación, en instalaciones industriales con departamentos automatizados de suministro constante y continuo.

Equipada con temporizador para ajustes de tiempo y almacenamiento de datos de suministro.

new



Art. **8841**

Centralita electrónica **CONTROLLER 5.0**.

Características:

- Pantalla display más grande retroiluminada.
- Comunicación serial bidireccional por cable con la impresora o con el PC a través de interfaz USB / serial;
- Reloj con pilas/batería;
- Almacenamiento de suministro: cantidad, identificación, fecha y hora;
- Alimentador de corriente 110V - 230V / 24Vcc;
- Posibilidad de calibración;
- Botón de activación de suministro predeterminado;
- Botón para seleccionar una nueva cantidad de suministro.

Art. **8798**

Impresora láser conexión por cable en el conector CAN-BUS de la centralita electrónica, imprime los informes de suministros individuales.

Art. **8730**

Emisor de impulsos contador electrónico de engranajes ovales H 1/2" BSP con electro-válvula de 24 Vcc, filtro de cartucho de 150 µm y soporte de fijación (ver pag. 107).

Kit **8840**



Art. **8730**



Art. **8841**



Art. **8798**

Art. **8840**

Kit compuesto por:

- n.1 Centralita CONTROLLER 5.0 art. 8841.
- n.1 Emisor de impulsos con electroválvula y filtro art. 8730.
- n.1 Impresora laser art. 8798.

