

Equipos para el cambio de líquido de frenos ó purgado del circuito de funcionamiento neumático, esta dividido en dos cámaras separadas por una membrana elástica interna. Una cámara para ser llenada el líquido de frenos y la otra para añadir aire comprimido, equipado con válvula de seguridad calibrada a 2 bar de presión máxima. La membrana evita el contacto del aire comprimido con el aceite, impidiendo cualquier riesgo de emulsión.

Art. 3406

Purgador neumático de frenos para el cambio del líquido ó purgado del circuito de frenos, incluidos los vehículos con dispositivo ABS.

Capacidad depósito: 9 l.

Incluye:

- 2 bidones de drenaje, art. 3485;
- 2 mangueras de drenaje, art. 3481;
- 1 embudo, art. 3486.



IMPORTANTE - Para su uso de funcionamiento y compatibilidad de líquido de frenos minerales y sintéticos ver manual de instrucciones, a la hora de elegir la composición de la membrana y juntas internas.



Art. 3485

Art. 3486

Art. 3481


Art.	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3406	8,5 Kg	270x340x700



Art. 3495

Purgador neumático de frenos móvil, compuesto por:

- Carro de 4 ruedas pivotantes, art. 4357;
- Depósito con funcionamiento neumático para el cambio de líquido de circuito de frenos, art. 3406;
- Kit de tapones para automóviles y camiones art. 3490;
- 2 bidones de drenaje, art. 3485;
- 2 mangueras de drenaje, art. 3481;
- 1 embudo, art. 3486.



Art.	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3495	30 Kg	500x610x1130

