

Art. **6728**

Boquerel automático para gasolina, caudal 50 l/min, con paro automatico por deposito lleno. Conexión H 3/4" BSP.



Art.	Caudal	Conexión	Tubo	Peso
6728	1 - 60 l/min	H 3/4" BSP	Ø 20	1,2 kg

Art. **2867**

Contador mecánico volumetrico de disco oscilante Display a 360°, cuerpo de aluminio, para gasolina, queroseno y gasoleo, con indicador parcial de 3 cifras max. 999 l. (reseteable) y totalizador de 6 cifras.

Facil de calibrar, puede ser usado en aplicaciones por gravedad.

Cumple con los requisitos ATEX para medir la cantidad de gasolina y queroseno suministrado en entornos con alto riesgo de explosión, áreas clasificadas como "1" y "2". Grupo II clasificado, categoría 2G IIB T6.



Art.	Caudal	Presion max trabajo	Presion rotura	Precisión *	Visua. Min.	Conexión	Peso
2867	20 - 120 l/min	3,5 bar	28 bar	+/- 1%	0,01 l	H 1" BSP	0,6 kg

Art. **2868**

Contador mecánico volumetrico de disco oscilante Display a 360°, cuerpo de aluminio, para gasolina, queroseno y gasóleo, con indicador parcial de 4 cifras max. 9.999 l. (reseteable) y totalizador de 8 cifras (no reseteable).

Facil de calibrar, puede ser usado en aplicaciones por gravedad.

Cumple con los requisitos ATEX para medir la cantidad de gasolina y queroseno suministrado en entornos con alto riesgo de explosión, áreas clasificadas como "1" y "2". Grupo II clasificado, categoría 2G IIB T6.



Art.	Caudal	Presion max trabajo	Presion rotura	Precisión *	Visua. Min.	Conexión	Peso
2868	20 - 120 l/min	3,5 bar	28 bar	+/- 1%	0,01 l	H 1" BSP	0,6 kg

* Precisión en el rango de caudal después de la calibración