FLEXBIMEC

DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE PARA COMBUSTIBLES



Deposito de polietileno de alta densidad **para gasóleo/diesel** (con pared de 5 mm de espesor) equipado con tapa, especial para el transporte en vehículos y pick-up, según la normativa ADR 1.1.3.1 c, con tapón de llenado, válvula de seguridad, kit con por bomba de suministro 12Vcc. caudal de 45 l/min. (bajo demanda 24 Vcc) 4 m de manguera con pistola de suministro automática y cable de 4 m con pinzas de conexión a batería, su base especialmente diseñada nos permite su transporte con carretilla elevadora.

Opcional: Bajo demanda se puede suministrar con contador digital (art. 2823).

Art.	Capacidad	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
8223/220	2201	28 kg	800x600x700
8223/430	430	58 kg	1200x800x750
8223/600	600 l	62 kg	1200x800x1020





Deposito de polietileno de alta densidad **para gasolina**, equipado con tapa, especial para el transporte en vehículos y pick-up, según la normativa ADR 1.1.3.1 c, con tapón de llenado, válvula de seguridad, kit compuesto por **bomba eléctrica de suministro de12 Vcc caudal 45 l/min.** con certificación ATEX, **equipado con cable con pinza de toma a tierra para descarga de la corriente electro estática**, 4 m de manguera con pistola automática de suministro y cable de 4 m con pinzas de conexión a bateria, su base especialmente diseñada nos permite su transporte con carretilla elevadora.

Opcional: Bajo demanda se puede suministrar con bomba manual y de 24 Vcc.



Art.	Capacidad	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
8224/120	120	26 kg	800x600x470
8224/190	190 l	38 kg	800x600x610





Depósito de polietileno de alta densidad para el transporte de urea (AdBlue® / AUS32) con tapa de cierre hermético, especial para transportar en vehículos furgonetas y pick-up, con tapón de llenado, válvula de seguridad, kit compuesto por bomba eléctrica de suministro de 12 Vcc caudal 25 l/min., 4 m de manguera con pistola automática de suministro y cable de 4 m con pinzas de conexión a batería, su base especialmente diseñada nos permite su transporte con carretilla elevadora.

Opcional: Bajo demanda se puede suministrar con contador digital art. 2822.

Art.	Capacidad	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
8225/125	125 l	20 kg	800x600x450
8225/210	210	21 kg	790x600x690
8225/440	440 l	37 kg	1180x800x710
8225/600	600 I	52 kg	1160x800x1020

