



Art. **2203**

Soporte INOX para fijación de bomba a pared. (art. 1045 y 1049), distancia entre agujeros de fijación 140x200 mm.

Medidas 170x140x235 mm.

Distancias entre agujeros: 140 x 20 mm.



Art. **1104**

Tubo de aspiración rígido en inox Ø 40 Long. 950 mm con rosca M 1" BSP con válvula antiretorno.

Art. **1104/07**

Tubo de aspiración rígido en inox Ø 40 Long. 650 mm con rosca M 1" BSP con válvula antiretorno.

Art. **1104/12**

Tubo de aspiración rígido en inox Ø 40 Long. 1200 mm con rosca M 1" BSP con válvula antiretorno.

Art. **1104/15**

Tubo de aspiración rígido en inox Ø 40 Long. 1500 mm con rosca M 1" BSP con válvula antiretorno.

Art. **1106**

Tubo de aspiración telescópico de plástico, long. mínima 650 mm - máxima 950 mm con rosca M 1" BSP y valvula anti-retorno inox AISI 304.

Acero inox



Manguera de goma sintética modelo GPH con conexiones H *** (TL) rosca BSP de acero inox, resistentes a la UREA (Adblue®), AGUA a altas y bajas temperaturas, PRODUCTOS QUIMICOS, ACIDOS GLICOL, AIRE COMPRIMIDO (a baja presión, etc. Fabricada en goma negra reforzada con inserciones de fibras sintéticas de alta resistencia, resistente a la abrasión, calor y agentes atmosféricos. Según normativa BS 2050:1978.

H *** (TL) Tuerca Loca

Art.	Ø	Ø int.	Ø ext.	Presión trabajo	Presión rotura	Radio min. curv.	Temperatura	Peso
2898XX	1/2"	13 mm	21 mm	20 bar	60 bar	100 mm	-40/+120°C	0,26 kg/m
2899XX	3/4"	19 mm	30 mm	20 bar	60 bar	112 mm	-40/+120°C	0,57 kg/m

XX= la longitud del manguera en m. (ejemplo 287**15** = 15 m)



art. **1107** Articulación giratoria en acero inoxidable AISI 304, MM Ø 1/2" BSP.

art. **1108** Valvula anti-retorno entre línea de acero inoxidable AISI 304, H Ø 1/2" BSP.

art. **1109** Articulación giratoria en acero inoxidable AISI 304, M Ø 3/4"- M 1/2" BSP.

art. **1110** Articulación giratoria en acero inoxidable AISI 304, M Ø 3/4" x 20 mm PTG.

art. **1111** Accesorio fijo de acero inoxidable AISI 316, M Ø 3/4" x espiga 20 mm PTG.

art. **1112** Accesorio fijo de acero inoxidable AISI 316, M Ø 1/2" x espiga 20 mm PTG.

art. **1113** Conexión rápida de acero inoxidable AISI 316, H Ø 1/2" BSP.

art. **1114** Conexión rápida de acero inoxidable AISI 316, M Ø 1/2" BSP.