

Oil Hflow

Art. 2434

Pistola de suministro de aceite de Ø 3/4" con cuerpo de aluminio anodizado, con contador electrónico de engranajes ovales **serie Oil HFlow**, filtro de cartucho, tubo rígido 45°, boquilla anti-goteo automática y racor giratorio de **M 3/4" BSP**.

Permite realizar trasvases de gran volumen de lubricante de una forma rápida y precisa.

Art. 2706

Protección de goma de gran tamaño, gracias a sus aletas de protección de goma mas grandes, nos permiten una mayor absorción de los golpes accidentales.



Art. 2434

Art. 2435

Pistola de suministro de aceite de Ø 3/4" con cuerpo de aluminio anodizado, con contador electrónico de engranajes ovales **serie Oil HFlow**, filtro de cartucho, tubo flexible de goma, boquilla anti-goteo automática y racor giratorio de **M 3/4" BSP**.

Art. 2435

Art.	2434	2435
Rosca de conexión	M 3/4" BSP	
Caudal min - max	10 - 100 l/min	
Rango de temperatura	+ 10°C / + 50°C	
Presión máx	70 bar (1015 psi)	
Precisión de medición	+/- 0,5%	
Indicador parcial reseteable	9999 l	
Totalizador Max no reseteable	9999 l	
Peso	3,7 kg	

No es apto para transacciones fiscales.

new

new