

Art.º **6728**

Bico para abastecimento com desligamento automático para gasolina, com proteção de borracha, conexão F 3/4" BSP.



Art.º	Vazão	Conexões	Ponteira	Peso
<b>6728</b>	1 - 60 l/min	F 3/4" BSP	Ø 20	1,2 kg

Art.º **2867**

Medidor mecânico de fluxo de disco para gasolina, querosene e diesel, com 3 - medidor parcial de dígitos (máximo 999 l, resetável a zero) e totalizador de 8 dígitos (não reiniciável). O medidor pode ser facilmente calibrado e também pode ser usado para aplicações de gravidade. A parte superior pode ser girada para que diferentes direções de fluxo sejam possíveis. O medidor de vazão é adequado também para o uso em ambientes com alto risco de explosão (grupo II - categoria 2 Atex -- G IIB T6).



Art. n.º	Escala de fluxo	Pressão máxima	Pressão de runputura	Precisão *	Resolução	Conexões	Peso
<b>2867</b>	20 – 120 l/min	3,5 bar	28 bar	+/- 1%	0,01 l	F 1" BSP	0,6 kg

Art.º **2868**

Medidor mecânico de fluxo de disco para gasolina, querosene e diesel, com 4 - medidor parcial de dígitos (máximo 9999 l, resetável a zero) e totalizador de 8 dígitos (não reiniciável). O medidor pode ser facilmente calibrado e também pode ser usado para aplicações de gravidade. A parte superior pode ser girada para que diferentes direções de fluxo sejam possíveis. O medidor de vazão é adequado também para o uso em ambientes com alto risco de explosão (grupo II - categoria 2 Atex -- G IIB T6).



Art. n.º	Escala de fluxo	Pressão máxima	Pressão de runputura	Precisão *	Resolução	Conexões	Peso
<b>2868</b>	20 – 120 l/min	3,5 bar	28 bar	+/- 1%	0,01 l	F 1" BSP	0,6 kg

\* Precisão em% do intervalo de fluxo após a calibração