

Óleo

new



Art.º 2426
Óleo

Art.º 2430
Anticongelante

Art.º 2429



new

Art.º 2431
Óleo

A nova série de bicos medidores eletrônicos de vazão **BLC** apresenta as seguintes características:

- a função é baseada no sistema de medição de engrenagens ovais combinado com uma sonda que mede pulsos eletromagnéticos monitorados por um componente eletrônico. O medidor de vazão permite exibir três resultados diferentes de medição:
 - 1) a quantidade de fluido abastecido (medição de operação única),
 - 2) a quantidade de uma soma de abastecimentos (totalizador parcial) e
 - 3) o total de todos os abastecimentos já feitos (totalizador absoluto);
- o medidor de vazão possui uma tela ampliada, com visibilidade simultânea de 2 totais diferentes (operação única e total absoluto);
- a tela garante adicionalmente uma legibilidade perfeita através do recurso de retroiluminação incluído;
- o medidor de vazão oferece a possibilidade de alterar a unidade de medição (litros, quartos, pints, galões);
- garante uma precisão da medição;
- o medidor de vazão é equipado com uma proteção de borracha;
- a pistola de controle (art. nº 2180) inclui um protetor de gatilho e um filtro integrado integrado que facilita a manutenção, oferece a possibilidade de fornecimento gradual de óleo através do gatilho e permite abrir a válvula com o mínimo esforço.

Art.º 2426

Medidor digital de vazão para óleo lubrificante com engrenagens ovais, **série BLC** com gatilho dispensador, tampão de borracha, tubo rígido Ø 12 mm com conexão de entrada para ponteira de gotejamento Macho 1/2" BSP.

Art.º 2430

Medidor digital de vazão para anticongelante, **série BLC** com gatilho dispensador, tampão de borracha, tubo rígido Ø 12 mm com conexão de entrada para ponteira de gotejamento Macho 1/2" BSP.

Art.º 2429

Medidor digital de vazão para óleo e anticongelante **série BLC** sem pistola, para aplicações em linhas diretamente.

Art.º 2431

Medidor de vazão digital para óleo lubrificante, **série BLC** com tubo flexível borracha, terminal rígido a 90° e anti-gotejante automático.

| Art.º | 2426 | 2429 | 2430 | 2431 |
|-------------------------------|-------------------|------------|------------|------|
| Conexões | M 1/2" BSP | F 1/2" BSP | M 1/2" BSP | |
| Vazão mínima - máxima | 1 - 35 l/min | | | |
| Temperatura | + 10°C / + 50°C | | | |
| Pressão Máxima | 80 bar (1200 psi) | | | |
| Precisão | +/- 0,5% | | | |
| Total máximo (resettable) | 9999 l | | | |
| Total máximo (non resettable) | 9999 l | | | |
| Peso | 1,5 kg | | | |

Não aprovado para transações legais.