

Oil Hflow

Art.nº 2854

Engrenagens ovais eletrônicas medidor de fluxo de alta entrega para óleo, série **Oil HFlow**, com pistola de controle 1" BSP, proteção de gatilho, saída rígida Ø 20 mm, bocal anti-gotejamento automático e giro de entrada de M 1" BSP. Esta série de alto volume permite acelerar o abastecimento de óleo pelo uso de um medidor de vazão que garante uma medição de alta precisão, mesmo com altas taxas de fluxo.



Art.nº 2854



Art.nº 2851

Art.nº 2851

Engrenagens ovais eletrônicas medidor de fluxo de alta entrega para óleo, série **Oil HFlow**, adequado para aplicações em linha, conexões F 1" BSP.



Art.nº 2855

Art.nº 2855

Engrenagens ovais eletrônicas medidor de fluxo de alta entrega para óleo, série **Oil HFlow**, com pistola de controle 1" BSP, proteção de gatilho, saída de borracha flexível Ø 1", bocal anti-gotejamento automático e giro de entrada de M 1" BSP.

Art.nº	2851	2854	2855
Conexões	F 1" BSP	M 1" BSP	
Vazão mínima - máxima	20 - 120	20 - 80	
Temperatura	+ 10°C / + 50°C		
Pressão Máxima	75 bar (1125 psi)	80 bar (1200 psi)	
Precisão	+/- 0,5%		
Total máximo (resettable)	9999 l		
Total máximo (non resettable)	9999 l		
Peso	1,6 kg	3,9 kg	3,9 kg

Não aprovado para transações legais.