



Art. **6752**

Equipo para el suministro de AdBlue® de funcionamiento neumático compuesto por:

bomba neumática a pistón con componentes de acero inoxidable, especial para su montaje sobre depósitos/contenedores de 1000 l, con soportes de fijación, consola metálica para montaje sobre el depósito/contenedor tipo IBC, manguera flexible de suministro de 3 m de longitud, regulador de presión de aire con separador del agua por condensación y pistola de suministro con cuenta-litros electrónica.

Art. **6753**

Equipo para el suministro de AdBlue® como el art. 6752, pero sin contador y con pistola de suministro automatica art. 6729 de paro automático.

Art.	Presión de alimentacion	Presión máx de salida	Caudal	Peso
6752	2-8 bar	8 bar	30 l/min	9 kg
6753				10 kg



Art. 6751

Equipo para el suministro de AdBlue® de funcionamiento neumático compuesto por:

bomba neumática a pistón con cuerpo de acero inoxidable (art. 1050), especial para su montaje sobre depósitos/contenedores de 1000 l, con soportes de fijación, consola metálica para montaje sobre el depósito/contenedor tipo IBC, con enrollador inox. automático serie brazos ajustables de 15 m de longitud de manguera de suministro, regulador de presión de aire con separador del agua por condensación y pistola con cuenta-litros electrónica.

Art.	Presión de alimentacion	Presión máx de salida	Presión máx de salida	Caudal	Peso
6751	2-8 bar	3: 1	24 bar	15 l/min	34 kg