

new



Art. **9351 - 9352 - 9353 - 9356**

Enrollador de manguera manual de acero INOX AISI 304 **serie LSX**, ideal para su uso en distancias máx. 50 m con manguera Ø máx 1/2".

El enrollador se suministra sin manguera.

Para la selección de tuberías ver tabla en la página 220-221.



Art. **9760**  
Art. **9765**

new



Art. **9354**

Enrollador de manguera manual de acero INOX AISI 304 **serie LSX**, ideal para su uso en distancias máx. 12 m con manguera Ø 1" y 15 m con manguera Ø 3/4".

El enrollador se suministra sin manguera.

Para la selección de tuberías ver tabla en la página 220-221.



Art. **9765**

new



Art. **9355**

Enrollador de manguera manual de acero INOX AISI 304 **serie LSX**, ideal para su uso en distancias máx. 20 m con manguera Ø 1" y 25 m con manguera Ø 3/4".

El enrollador se suministra sin manguera.

Para la selección de tuberías ver tabla en la página 220-221.

Art.	Presión máx	Conexión In - Out	Ø int. Rotula	Ø máx manguera	Longitud máx tubería 1/4" - 3/8" - 1/2"	Anchura enrollar	Art. soporte orientable (sobre demanda)	Enganche Estándar	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>9351</b>	200 bar	M 1/2" - H 1/2"	10 mm	1/2"	25 - 20 - 15 m	120 mm	9760	9963	8 kg	280 x 530 x 480
<b>9352</b>					50 - 35 - 25 m	150 mm	9765		9 kg	
<b>9353</b>					70 - 50 - 35 m	200 mm	9765		12 kg	320 x 530 x 480
<b>9356</b>					100 - 70 - 50 m	400 mm	-		15 kg	

Art.	Presión máx	Conexión In - Out	Ø int. Rotula	Ø máx manguera	Longitud máx tubería 3/4" - 1"	Anchura enrollar	Art. soporte orientable (sobre demanda)	Enganche Estándar	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>9354</b>	100 bar	M 1" - M 1"	20 mm	1"	15 - 12 m	200 mm	9765	9986	12 kg	320 x 530 x 480
<b>9355</b>					25 - 20 m	400 mm	-		15 kg	480 x 530 x 480

