



Mod. **6709**

Pistola di erogazione in plastica per AdBlue®, componenti interni in acciaio inox, guarnizioni in Viton®, con tubetto Ø 18,8 mm in acciaio inox, connessioni in plastica. Completa di fermo leva.

Mod.	Pressione max	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6709	3 bar	1 - 40 l/min	F 1" BSP	0,3 kg	400x155x56



Mod. **6729**

Pistola di erogazione per AdBlue® con dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno, corpo con protezione in gomma, guarnizioni in Viton®, con tubetto rigido Ø 19 mm in acciaio inox, connessioni PTG 19.

Mod.	Pressione max	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6729	5 bar	1 - 35 l/min	PTG 19	2,5 kg	400x155x56



Mod. **6723**

Pistola di erogazione per AdBlue® con dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno, corpo con protezione in gomma, guarnizioni in Viton®, giunto girevole M 3/4" BSP, con innesto speciale per adattatore a magnete della bocca di riempimento.

Mod.	Pressione max	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6723	min. 0,5 bar – max. 3,5 bar	20 – 40 l/min	M 3/4" BSP	2,2 kg	400x155x56



Mod. **6724**

Pistola di erogazione per AdBlue® con dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno, con adattatore al bocchettone di rifornimento in conformità con ISO 22241-5 e giunto girevole M 3/4" BSP.

Mod.	Pressione max	Portata	Connessioni	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
6724	min. 1,5 bar – max. 3,5 bar	1 - 10 l/min	M 3/4" BSP	1,5 kg	400x155x56



Mod. **2253**



Mod. **2897**

Mod. **2253**

Pescante rigido Ø 40 mm lunghezza 1100 mm in plastica, completo di ghiera 2" BSP, curva 90° e connessione portagomma Ø 25 mm. Idoneo per IBC.

Mod. **2897**

Tubo flessibile in EPDM di erogazione, Ø 3/4", disponibile in metratura.



Mod. **2256**

Kit di aspirazione per fusti/cubi composto da pescante rigido in plastica HDPE con valvola di fondo e connettore rapido SEC/CDS con portagomma 90°.

