

Speedy Blue MID

Sistema di rifornimento elettrico carrellato per AdBlue® per fusti da 60l o 200l, con contalitri **certificato MID MI-005 per le transazioni commerciali**.

Di dimensione compatta, è composto da una pompa in acciaio inox a 12 Vcc, un dispositivo automatico di scarico aria, degasatore in acciaio inox, pressostato di blocco pompa, tubo di mandata Ø 1/2" L. 2m, pistola con arresto automatico, contalitri elettronico e stampante per l'emissione dello scontrino con i dati di erogazione.

L'unità è stata sviluppata **per essere completamente autonoma** grazie ad una batteria interna da 12 Vcc a lunga durata e completa di specifico carica-batterie 230 V permettendo così un utilizzo agevole **indipendente dalla rete di allacciamento**.



Contaltri digitale ad alta precisione ad ingranaggi ovali **certificato secondo la norma MID MI-005 Direttiva Europea 2014/32/UE**.

Visualizza tutti i dati di ogni singola erogazione (quantità, data/ora, numero progressivo) e memorizza fino a 2000 operazioni, facilmente richiamabili per successivi controlli/verifiche.



Chiave di accensione del sistema per evitare prelievi non autorizzati.

Pulsante di emergenza.

Indicatore di carica della batteria.

Stampante termica, esegue la stampa dei singoli report completa di tutti i dati al termine di ogni erogazione.

Sistemi per AdBlue®

Valutazione della conformità di cui Art. 17 Modulo **B+D**



Certificato MID 156_B_1 - rev. 0

Mod.	Contenitori	Portata max	Pressione max	Alimentazione	Assorbimento	Peso	Dimensioni (LxPxH) (mm)
6786MID	200 l	10 l/min	4 bar	12 Vcc	36 A	96 kg	650 x 900 x 1150
6787MID	60 l					90 kg	450 x 720 x 1050

I valori di portata e di pressione sono autolimitati per ottemperare alle condizioni previste dal certificato.

