

Art.nº 5904


Limpador de peças em aço pintado, com circuito fechado de fluido detergente, constituído por bacia de limpeza com 4 patas e tampa fechável e removível, mangueira com chuveiro, escova de limpeza permeável a fluidos que permite um fluxo contínuo do detergente e uma limpeza precisa de partes. O sistema permite uma circulação contínua de fluido a uma pressão de 0,5 bar pela utilização de uma bomba de imersão elétrica.

Nota: utilize apenas detergentes adequados para a limpeza de peças.

	Voltage	Força	Drenagem atual	RPM	Proteção de categoria
Pompe	230 V	60 W	0,40 A	2800	IP 54
Art.nº	Pression max	Capacité cuve total	Capacité utile	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
5904	0,5 bar	138 l	62 l	53 Kg	500x700x1120


Art.nº 5905


Limpador de peças em aço pintado, com circuito fechado de fluido detergente, constituído por bacia de limpeza com 4 patas e tampa fechável e removível, mangueira com chuveiro, escova de limpeza permeável a fluidos que permite um fluxo contínuo do detergente e uma limpeza precisa de peças, calçado de madeira. O sistema permite uma circulação contínua de fluido a uma pressão de 0,5 bar pela utilização de uma bomba de imersão elétrica. O desligamento da bomba é feito através de um interruptor accionado por pedal.

Nota: use apenas detergentes adequados para a limpeza de peças.

	Voltage	Força	Drenagem atual	RPM	Proteção de categoria
Pompe	230 V	60 W	0,40 A	2800	IP 54
Art. n.º	Pressão Máxima	Capacidade da bacia	Capacidade utilizável da Bacia de limpeza	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
5905	0,5 bar	200 l	90 l	67 Kg	500x1000x1120


Art.nº 5906


Limpador de peças em aço pintado, com circuito fechado de fluido detergente, constituído por bacia de limpeza com 4 pés e tampa fechável e removível, mangueira com chuveiro, escova de limpeza permeável a fluidos que permite um fluxo contínuo do detergente e uma limpeza precisa de partes. O sistema permite uma circulação contínua de fluidos pelo uso de uma bomba rotativa pneumática em aço inoxidável (art. n.º. 1058).

Nota: use apenas detergentes adequados e agentes desengordurantes para a limpeza de peças.



Art. n.º	Pressão Máxima	Capacidade da bacia	Capacidade utilizável da Bacia de limpeza	Capacidade utilizável da Bacia de limpeza	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
5906	1 - 4 bar	4 bar	200 l	90 l	67 Kg	500x1000x1120

