

Art. 3135




Estación para la recuperación y reciclado del gas del circuito de Aire Acondicionado equipada con ruedas, indicada para usar en islas de trabajo en desguaces de vehículos, permite la recuperación del gas refrigerante **R12 - R134a - R1234yf**, filtrarlos, descontaminarlo y almacenarlo. Equipada con un evaporador para separar el aceite del refrigerante.

El kit incluye:

- Nº 1 botellas de gas de 12 kg para gas refrigerante **R134a**
- Tubos de carga de 180 cm. para gas refrigerante **R134a** con conexión rápida.
- Conexión rápida para gas refrigerante **R1234yf**.

Art.	Potencia compresor	Capacidad de recuperación	Alim.	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3135	1/4 cv	375 g/min	230V - 50Hz	47 kg	550x530x920



Art. 3135yf

new




Estación para la recuperación y reciclado del gas del circuito de Aire Acondicionado equipada con ruedas, indicada para usar en islas de trabajo en desguaces de vehículos, permite la recuperación del gas refrigerante **R12 - R134a - R1234yf**, filtrarlos, descontaminarlo y almacenarlo. Equipada con un evaporador para separar el aceite del refrigerante.

El kit incluye:

- Nº 1 botellas de gas de 12 kg para gas refrigerante **R134a**
- Tubos de carga de 180 cm. para gas refrigerante **R134a** con conexión rápida.
- Conexión rápida para gas refrigerante **R1234yf**
- Nº 1 botellas de gas recargable de 5 kg para gas refrigerante **R1234yf** con conexiones.

Art.	Potencia compresor	Capacidad de recuperación	Alim.	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3135yf	1/4 cv	375 g/min	230V - 50Hz	47 kg	550x530x920



Art. 3129

BOOM-BAG Centralita electrónica diseñada para llevar a cabo la desactivación y la detonación segura de las cargas de gas presentes en los dispositivos de seguridad airbag de los vehículos.

Aptas para todos los vehículos del mercado, lista para su uso por una sola persona, es fácil de llevar, viene en un práctico maletín de transporte, provista con cables de conexión a batería y los distintos cables de conexión para desactivar air-bag simples o dobles.



Art.	Alimentación	Grado de protección	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3129	12 Vcc	IP 66	1 kg	210x95x85

