

Art.º 6123

Bomba de engrenagem elétrica e automática para o fornecimento de AdBlue®; garante um fluxo constante e um baixo nível de ruído. Corpo da bomba e engrenagens em IXEF.

Categoria de proteção IP 55.

Cabo L. 1,5 m com plugue incluído.



Art. nº	Voltagem	Ampere	RPM	Força	Pressão de saída	Vazão (l/min)	Conexões	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
6123	230 V 50 Hz	5,3	1360	250 W	2 bar	25 l/min	M 1/2" BSP	7 kg	240x290x180



Art.º 6132

Bomba de engrenagem elétrica e automática para o fornecimento de AdBlue®; garante um fluxo constante e um baixo nível de ruído. Corpo da bomba em aço inoxidável AISI 304, engrenagens em Kevlar®.

Categoria de proteção IP 55.

Inclui uma válvula de derivação predefinida com pressão de 5 bar e 1,5 m - cabo elétrico com ficha SCHUKO.



Art. nº	Voltagem	Corrente	RPM	Força	Pressão de saída	Vazão	Conexões	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
6132	230 V - 50 Hz	5,3 A	2650	370 W	4 bar	11 l/min	F 3/8" BSP	7,5 Kg	150x300x190



Art.º 6157

Art.º 6158

Bomba de engrenagem elétrica, 12 Vcc e 24 Vcc, para o fornecimento de AdBlue® a baixa pressão. Corpo da bomba e engrenagens em IXEF, com interruptor ON / OFF, cabo de 2,5 m com garras para conexão da bateria.



Mod.	Voltagem	Amperios	RPM	Potencia	Presión de salida	Caudal	Conexões	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
6157	12 Vcc	30 A	2800	240 W	2 bar	25 l/min	M 1/2" BSP	3,6 Kg	260x130x140
6158	24 Vcc	15 A							

