

Art. 9270

Enrollador de manguera automático de acero pintado ESPECIAL PARA GASES OXIGENO/ ACETILENO nos permite equiparlos con mangueras dobles de 1/2" y hasta 10 m.




Art. 9270X

Enrollador de manguera automático en acero inoxidable AISI 304 ESPECIAL PARA GASES OXIGENO/ACETILENO nos permite equiparlos con mangueras dobles de 1/2" y hasta 10 m.



Art. 9270X

Art.	Material	Presión máx	Conexión EN - SAL	Longitud máx tubería	Temperatura máx	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
9270	Acero pintado	200 bar	M+H 1/2"	10 m	90°C	18 kg	280x610x640
9270X	Inox AISI 304						



Art. 9418

Enrollador automático de acero pintado equipado con 20 m. de con manguera doble SBR / EPDM 5/16" - 2x8 + acetileno oxígeno soldadura 20 bar - 90 ° C - EN 559: 1994.

Con rosas de conexión de latón.

A petición podemos suministrar en acero inoxidable AISI 304.



Art.	Material	Presión máx	Conexión EN - SAL	Longitud tubería	Anchura utilizable para enrollar	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
9418	Acero pintado	20 bar	H 3/8"	20 m	150 mm	32 kg	280x610x640

