

Art. **2735**



Pistola para el suministro de AdBlue® con cuenta-litros digital de engranajes ovales de PPS+PTFE cuerpo en IXEF, racor giratorio inox AISI 304 M 1/2" BSP.

Art.	Presión máx	Caudal	Precisión	Conexión	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
2735	20 bar	30 l/min	+/- 0.5%	M 1/2" BSP	1,2 kg	95x95x460




Art. **2715**



Cuenta-litros digital para AdBlue® de engranajes ovales de PPS+PTFE cuerpo en IXEF.

Art.	Presión máx	Caudal	Precisión	Conexión	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
2715	20 bar	30 l/min	+/- 0,5%	H 1/2" BSP	0,8 kg	95x90x105



Art. **2822**



Contador electrónico de turbina, cuerpo de poliamida, con turbina de polipropileno, pantalla Display LCD con 2 lecturas caudal y total (de 0,1 a 999,9). La pantalla display puede girar en 4 posiciones.

Art.	Presión máx	Caudal	Precisión	Conexión	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
2822	20 bar	100 l/min	+/-1%	M 1" BSP	0,4 kg	100x54x74



Art. **8735**




Contador electrónico H 1/2" BSP de engranajes ovales con emisor de impulsos, cuerpo de aluminio con electro-válvula, filtro de cartucho de 150 µm y soporte de fijación, para uso con fluidos de bases acuosas, anticongelante y urea (AdBlue®).

Art.	Presión máx	Caudal max	Precisión	Conexión	Numero impulsos	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
8735	10 bar	35 l/min	+ / - 0,5%	H 1/2" BSP	50/l	1,5 kg	120x120x160



Art. **7324**



Refractómetro para análisis de líquido AdBlue®, ácido de batería, limpiaparabrisas y anticongelante. Foco ajustable de iluminación LED para usar en condiciones desfavorables. Se suministra completo con pipeta para tomar gotas del fluido a analizar.

Equipos para AdBlue®

new

new