



Art. nº **2203**

Suporte de parede em aço galvanizado, adequado para instalação de bombas de óleo pneumático, série padrão.

Dimensões: 170 x 140 x 235 mm.
Distâncias entre furos de fixação: 140 x 200 mm.

Art. nº **8534**

Porta metálica para montagem em parede de bombas, comprimento 1350 mm.



Art. nº **2205**

Art. nº **2204**

Tubo de sucção em aço galvanizado, \varnothing 40 mm, comprimento 950 mm, com conexão curva de 90° M 1" BSP, com válvula de pé e adaptador de chapeamento metálico. Adequado para o uso de bombas de óleo pneumático montadas na parede, série padrão, com bateria de 208 l.

Art. nº **2204/14**

Tubo de sucção em aço galvanizado, \varnothing 40 mm, comprimento 1300 mm, com conexão curva de 90° M 1" BSP, com válvula de pé e adaptador de chapeamento metálico. Adequado para o uso de bombas de óleo pneumático montadas na parede, série padrão, com 1000 l - IBC-tanques.

Art. nº **2204**
Art. nº **2204/14**

Art. nº **2205**

Mangueira de sucção de borracha SAE 100 R1 AT, \varnothing 1", conexões F-F 1" BSP, comprimento 1500 mm. Tubos de sucção e mangueiras de sucção em outros comprimentos disponíveis sob demanda!



Art. nº **4340**
Art. nº **4340/55**



Art. nº **4341**

Art. nº **4340**

Adaptador de tampão de plástico para fixação de bombas na bateria, conexão M 2" BSP x 40 mm.

Art. nº **4340/55**

Adaptador de tampão de plástico para fixação de bombas na bateria, conexão M 2" BSP x 55 mm para art. nº 1071, 1072, 2040, 2043/L, 2047/L.

Art. nº **4341**

Anel de bloqueio de plástico, 2", para adaptador de bônus art. nº. 4340.



Art. nº **2212**

Placa de montagem em aço, para fixação de bombas pneumáticas e acessórios em 1000 l - IBC - tanques. Preparado para adaptador de fixação para fixação de bombas \varnothing 2", rosca de conexão F 3/4" BSP.

Dimensões: 270 x 270 mm.



Art. nº **2217**

Adaptador de conexão para 1000 l - IBC - tanques em PP, \varnothing 70 mm, conexão M 1" BSP.



Art. nº **7150**



Art. nº **7180**

Art. nº **7150**

Kit combinado de tratamento de ar comprimido, composto por regulador de pressão com manômetro, filtro de ar com sangramento automático, lubrificador de névoa de óleo de linha de ar, parafuso de regulagem bloqueável, Bico de ar para conexão de mangueira e adaptador de conexão para a instalação na entrada de ar comprimido da bomba.

Art. nº **7180**

Regulador de pressão de ar comprimido combinado com manômetro e filtro de ar com sangramento automático, com parafuso de regulagem bloqueável, bujão de ar para conexão de mangueira e adaptador de conexão para a instalação na entrada de ar comprimido da bomba.