

Equipos móviles de engrase con bomba neumática para bidones de 18/25 kg, aptos para su uso en interior y exterior. Presión máxima 400 bar.

**Art. 4920C**

Equipo de engrase para bidones de 18/25 kg, compuesto por:

- Bomba neumática art. 4020;
- Tapa metálica art. 4302, Ø 330-290 mm;
- Plato seguidor art. 4314, Ø 310-260 mm;
- Manguera 1/4" R2T, de 3 m de longitud, art. 4503;
- Rótula triple art. 4221;
- Pistola de engrase art. 4205;
- Regulador de presión art. 7200;
- Carro con 2 ruedas, art. 4350.

**Art. 4920**

Equipo de engrase similar al art. 4920C, pero sin los artículos 7200 y 4221.

**Art. 4920C/FP**

Equipo de engrase similar al art. 4920C, para bidones de plástico.

\*Ver página 36 para aplicaciones en bidones de distintos diámetros.

NO INCLUIDO

Art.	Presión máx	Caudal	Rosca de conexión	Alim. aire	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>4920C</b>	400 bar	2400 g/min	H 1/4" BSP	2 - 8 bar	15 kg	500x500x960



**Art. 4920CE**

Equipo de engrase similar al art. 4920C, pero con carro tubular art. 4351.

**Art. 4920CE/FP**

Equipo de engrase similar al art. 4920CE, para bidones de plástico.

\*Ver página 36 para aplicaciones en bidones de distintos diámetros.

NO INCLUIDO

Art.	Presión máx	Caudal	Rosca de conexión	Alim. aire	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
<b>4920CE</b>	400 bar	2400 g/min	H 1/4" BSP	2 - 8 bar	13 kg	500x500x960

