

Kit completi carrellati di ingrassaggio pneumatici, adatti per fusti da 18/25 kg e per ogni tipo di ambiente interno ed esterno. Pressione massima raggiungibile 400 bar.

Grasso

Mod. 4920C

Completo grasso per fusti 18/25 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4020;
- coperchio coprifusto mod. 4302, Ø 330-290 mm *;
- tubo in gomma 1/4" R2T lung. 3 m mod. 4503;
- carrello a 2 ruote mod. 4350;
- disco premigrasso mod. 4314, Ø 310x260 mm *;
- pistola con tubetto e testina 4 griffe mod. 4205;
- riduttore di pressione con manometro mod. 7200;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. 4920

Completo grasso come mod. 4920C ma senza articoli mod. 7200 e mod. 4221.

Mod. 4920C/FP

NON INCLUSO

Completo grasso come mod. 4920C specifico per fusti in plastica.

*Vedasi pag. 36 per applicazioni con fusti di diametri diversi.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4920C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	15 kg	500x500x960



Mod. 4920CE

Completo grasso come mod. 4920C con carrello tubolare mod. 4351.

Mod. 4920CE/FP

Completo grasso come mod. 4920CE specifico per fusti in plastica.

*Vedasi pag. 36 per applicazioni con fusti di diametri diversi.

NON INCLUSO

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4920CE	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	13 kg	500x500x960

