

La serie Bull nella versione dissociata permette di combinare 4 differenti motori pneumatici con 4 differenti pescanti offrendo complessivamente 4 combinazioni. In questa versione inoltre motore pneumatico e gruppo pompante sono separati in modo che il fluido non possa entrare in contatto con il corpo motore.



ACCESSORI vedi pag. 32-37

Modello motore pneumatico	5004		5002		5005		5003	
Modello pescante	5090		5091		5092		5093	
Alimentazione	Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 120 psi)				Aria Compressa Min 2 Max 8 bar (30 - 120 psi)			
Rapporto di compressione	50 : 1		7 : 1		90 : 1		13 : 1	
Pressione max uscita	400 bar (5800 psi)		56 bar (816 psi)		720 bar (10443 psi)		104 bar (1500 psi)	
Portata	12000 g/min		22000 g/min		7000 g/min		19000 g/min	
Frequenza max pompate/min	120				60			
Connessione aria compressa	F 1/2" BSP				F 1/2" BSP			
Connessione uscita prodotto	M 1" BSP				M 1" BSP			
Consumo aria max a 8 bar	1,92 m <sup>3</sup> /min				1,80 m <sup>3</sup> /min			
Diametro pistone pneumatico	125 mm				160 mm			
Diametro pescante	50 - 22 mm		70 - 50 mm		50 - 22 mm		70 - 50 mm	
Dimensioni	160x160x1700 mm							
Per fusti da	180 kg				180 kg			
Peso	21 kg		23 kg		25 kg		27 kg	

Prestazioni rilevate in laboratorio alle seguenti condizioni: Grasso al litio tipo NLGI 0 a 22°C - Pressione alimentazione aria 8 bar