

A série Bull na versão com pescador intercambiável permite combinar 4 motores pneumáticos diferentes com 4 pescadores diferentes, podendo ser realizadas até 4 combinações diferentes. Nesta versão também o motor pneumático e a unidade de bombeamento são separados para que o fluido entre em contato com o corpo do motor.

Graxa



Veja acessórios nas páginas 32-37!

Art. nº Motor pneumático	5004		5002		5005		5003	
Art. nº Tubo de sucção	5090		5091		5092		5093	
Fornecimento de ar comprimido	Min 2 Max 8 bar (30 - 120 psi)				Min 2 Max 8 bar (30 - 120 psi)			
Taxa de compressão	50: 1		7: 1		90: 1		13: 1	
Pressão de saída	400 bar (5800 psi)		56 bar (816 psi)		720 bar (10443 psi)		104 bar (1500 psi)	
Vazão	12000 g/min		22000 g/min		7000 g/min		19000 g/min	
Frequência máxima/min	120				60			
Conexão de ar comprimido	F 1/2" BSP				F 1/2" BSP			
Conexão de lubrificante	M 1" BSP				M 1" BSP			
Máximo consumo de ar com 8 bar de pressão	1,92 m ³ /min				1,80 m ³ /min			
Tubo de sucção de diâmetro	125 mm				160 mm			
Diâmetro LxPxH	50x22 mm		70x50 mm		50x22 mm		70x50 mm	
Dimensões	160x160x1700 mm							
Adequado para tambores	180 kg				180 kg			
Peso	21 kg		23 kg		25 kg		27 kg	

Os valores de desempenho de a.m. baseiam-se nas seguintes condições de teste: graxa de lítio NLGI 0 a 22°C - Pressão de ar comprimido 8 bar - saída de fluxo livre.