

Art.º **6561**

Bomba de palheta pneumática, auto-rectificadora para transferência de gasolina, com corpo em ferro fundido com revestimento anticorrosivo e rotor de plástico. Cabo terrestre para permitir uma descarga eletrostática a pedido.

A bomba é construída de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/UE.



OPCIONAL



Art. n.º	Pressão de ar	Pressão máxima de saída	Máxima vazão	Conexões	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
6561	1 – 4 bar	4 bar	35 l/min	F 1" BSP	3 kg	140x150x190



Art.º **6930**

Pneumatic 1:1 - bomba de pistão, adequada para a sucção e a transferência de gasolina. Cabo terrestre para permitir uma descarga eletrostática a pedido.

A bomba é construída de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/UE.



OPCIONAL



Art. n.º	Pressão de ar	Pressão máxima de saída	Máxima vazão	Conexões	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
6930	2 – 6 bar	6 bar	25 l/min	F 3/4" BSP	8 kg	530x120x90



Art.º **6931**

Elétrico, auto-pressionado 12 Vcc - bomba de palheta rotativa (disponível também em 230 V) para transferência de gasolina, com corpo pintado em ferro fundido com revestimento anticorrosivo, filtro anti-ruído (compatibilidade eletromagnética EMC), proteção térmica, não retorno válvula, válvula de alívio de pressão, válvula de derivação.

A bomba é construída de acordo com a diretiva ATEX 2014/34/UE.



Art. n.º	Voltagem	Força	Drenagem atual	Vazão	Conexões	Peso	Dimensões (L-P-H) (mm)
6931	12 Vcc	250 W	50 l/min	21 A	F 1" BSP	7 kg	195x355x270

